

## Nagyteljesítményű kenőanyag

- Polimerizált szintetikus kenőanyag hosszú ideig tartó kenéshez.
- Nagyon jó tapadási tulajdonságok és jó csúszóképesség.
- Kiváló korrózió elleni védelem.

### Felhasználási területek

- Nagy nyomásnak, ütközésnek és rezgésnek kitett részek (pl. ajtócsapszegek, fogaskerekek, lánckerekek, drótkötelek, csúszósínek, villáscsuklók stb.) kenése.

### Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Használat előtt rázzuk fel!

### Technikai adatok

Vegy bázis	Mineral oil
Szín	barnás átlátszó
VKA érték	1500 N
hőállóság	-35 °C - 200 °C
Illat	oldószer szerű



megnevezés	Kiszerezés	Tartalom	Sűrűség	cs.e. mennyiség	cikkszám
nagyteljesítményű kenőanyag	kaniszter	5 l	0,65 g/cm <sup>3</sup>	1	022283
nagyteljesítményű kenőanyag	spray	500 ml	0,65 g/cm <sup>3</sup>	1/15	147663

c.cs.: 04.020

### Elérhető tartozékok

	cs.e. darab	cikkszám
KAPILLARIS CSŐ S6 100MM-HEZ	1	029106