

Száraz szervíz-spray PTFE

- Színtelen, PTFE-tartalmú kenőanyag.
- Nagy nyomásfelvétel.
- Jó tapadás sima felületeken.
- Csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Nem piszkolódik.
- Ideális optikai gépekhez.

Felhasználási területek

- Vezetékek, csúszósínek, csuklópántok, teleszkópok kenése és ápolása.

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Használat előtt jól rázzuk fel!

Technikai adatok

Vegyi bázis	Dispersion with PTFE additives	
Szín	fehér	
hőállóság	-50 °C - 270 °C	-50 °C - 250 °C
Illat	enyhén oldószeres	minimum
Physical state	Aerosol	
Water Solubility	Partial	



megnevezés	Készletelés	Tartalom	Sűrűség	cs.e. spray	cikkszám
Száraz csúszást segítő spray, PTFE	spray	400 ml	0,59 g/cm ³	1/15	413120
SZÁRAZ CSÚSZÓSPRAY PTFE 400ML	spray	400 ml	0,7 g/cm ³	1	215227

c.cs.: 04.020

Elérhető tartozékok

	cs.e. darab	cikkszám
KAPILLARIS CSŐ S6 100MM-HEZ	1	029106