



## Lehúzható tömítés

### Gumielasztikus, kitöltő tömítőmassza, lehúzható

- Sűrűn folyós, kenhető tömítőmassza.
- Hengerfejek, blokkok, váltó alkatrészek, felületek, szelepfedelekek tömítéséhez.
- Különösen alkalmas durva felületű, elhúzódnásra hajlamos felületekhez. Áthidal nagy egyenetlenségeket is.
- Néhány percen belül gumielasztikus, könnyen lehúzható tömítéssé szárad.
- 5 mm gerincvastagságtól szilárd tömítés nélkül is használható.
- Csepegésmentes (függőleges felület).
- Ellenáll olajnak, benzinnek, víznek, hűtőfolyadéknak, híg lúgoknak, stb.
- Hőállóság:  $-25^{\circ}\text{C}$ -tól  $+120^{\circ}\text{C}$ -ig.
- Színe: sötétszürke.

Tartalom ml	Cikkszám	Cse./db
200	<b>0890 100 005</b>	12



## Motortömítő-massza

### Folyékony ragadó blokkötmitő

- Extrém módon terhelhető tartós tömítés kritikus és keskeny helyekre.
- Hengerfejek, hajtóművek differenciál házak, benzinpumpa, termosztát, benzinszint jeladó, peremek, csőkötések tömítéséhez, sima, köszörült felületeknél.
- Hőállóság:  $+180^{\circ}\text{C}$ -ig.
- Ellenáll olajnak, benzinnek, víznek, gáznak, savaknak, stb.
- Színe: sárgásan átlátszó.

Tartalom ml	Cikkszám	Cse./db
200	<b>0890 100 010</b>	12



## Tömítés eltávolító

### Percek alatt eltávolítja a tömítőanyagokat, ragasztókat, festéket, stb.

Tartalma: 300 ml

**Cikkszám 0893 100 0**

Cse./db.: 6

- Percek alatt eltávolítja a ráégett tömítő anyagokat, pl.: hengerfej tömítés, kipufogótörök tömítés, megkeményedett tömítő masszákat, pl.: motortömítő massza, megkeményedett ragasztókat, pl.: cianakrilát és anaerob termékek, festéket, lakkot, olajat, zsírt, gyantát, kátrányt, kenőanyag maradványokat.
- Felhasználható fémből, fából, üvegből, kerámiából, polietilénből, polipropilénből készült termékeknél.
- Az egyszerű alkalmazás miatt jelentős időmegtakarítás.
- Függőleges felületeknél is használható.
- Korrózióvédő adalékkal kiegészítve, mely védi a sima, bevonat nélküli fémfelületeket.