

INJEKTOR ÉS GYERTYA OLDÓ SPRAY



Ásványolajmentes injektor és gyújtógyertya oldó és tisztító, az új fejlesztésű KENA® microfluid formulával

Aggregátorokba és motorokba szorult, és rozsdásodott injektorok és gyertyák lazításához

- A hajszálrepedések mentén beszivárog, és így oldja fel a rozsdát.
- Hatékonyan oldja és tisztítja az összeragadt kötéseket.
- A lassú párolgásának köszönhetően órák múlva is kifejti oldó hatását, sőt az idő múlásával egyre jobb lesz, és könnyebbé teszi a kötések oldását.

Új fejlesztésű KENA® microfluid formula

- Extrém jó kúszóképességet biztosít az anyag számára, ami lehetővé teszi a kötések belsejébe történő szivárgást.
- Gazdaságos felhasználást eredményez

Védi az embert és a természetet

- Rendkívül hatékony, de enyhe és környezetbarát hatóanyag

| | |
|---|---------------------|
| Cikkszám | 0893 300 250 |
| Cse./db | 1 / 12 |
| Tartalom | 250 ml |
| Kiszerezés | spray |
| Szín | színtelen |
| Illat | gyümölcsös |
| Kémiai bázis | tenzid, észter |
| Raktározható (gyártástól számítva) | 24 hónapig |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kiegészítő termék | Cikkszám |
| Diesel porlasztócsúcs tisztító 300 ml | 5861 011 300 |

Felhasználási terület:

Minden típusú Diesel-, és benzinmotorhoz, aggregátorokhoz. Extrém módon rozsdásodott csavarkötésekhez, személy-, haszon-, és mezőgazdasági gépjárművekhez, illetve építőipari gépekhez.

Alkalmazása:

Használat előtt távolítsuk el a nagyobb szennyeződések és a rozsdát. Fújjuk be az oldani kívánt injektort, vagy gyertyát, majd hagyjuk hatni az anyagot. Ezt követően oldjuk fel a kötést. Amennyiben érzékeny vagy lakkozott felületre kerülne az anyagból, azt nedves kendővel töröljük le, vagy vízzel öblítsük le.

Figyelem:

A gyújtógyertya végére rakodott kormot az anyag nem képes oldani, azt csak ultrahangos készülékkel lehet eltávolítani.

Ezek az adatok ajánlások, melyek saját tapasztalatainkon alapulnak. Használat előtt végezzen próbát! További adatokat a technikai adatlapon talál.